

XC30	Раствор для расшивки швов ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	453
XC30	Раствор для расшивки швов коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	521
XC30	Раствор для расшивки швов светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	475
XC30	Раствор для расшивки швов шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	616
XC30	Раствор для расшивки швов оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	475
XC30	Раствор для расшивки швов светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	489
XC30	Раствор для расшивки швов желтый 070 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	424
XC30	Раствор для расшивки швов песочный 071 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	496
XC30	Раствор для расшивки швов желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	489
XC30	Раствор для расшивки швов медный 083 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	533
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ			
MC114	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.	20	311
MC114 F	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 F ЗИМНИЙ предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	351
MC114 L	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 L с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.	20	419
MC114 LF	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 LF ЗИМНИЙ с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	444
ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ			
SAd1	Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAd1 предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.	5	550
SSI15	Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SSI15 предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью снижения их впитывающей способности. Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и составами, образования высолов и поражения грибом, увеличивает морозостойкость, а также препятствует загрязнению поверхности. Обладает антисептическими свойствами. Для внутренних и наружных работ.	5	1023
SN1	Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SN1 предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными смесями.	10	685

* Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозратно поддонам

* Новинки / изменения