

Решения для декоративной и рядовой кладки

Наименование продукции		Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт) НОВОЕ	Цена розница, руб. (в т.ч. НДС 20%)
Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича				
МС110	Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС-110 предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.	25	60	254
МС110 F	Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС-110 F ЗИМНИЙ предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича при температуре от +5 до -10 С	25	60	335
ЦВЕТНОЙ Кладочный раствор для кирпича с водопоглощением от 3% до 12%				
МС11	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	60	407
МС11 F	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 F ЗИМНИЙ для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	437
МС11	Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	461
МС11	Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	389
МС11	Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	363
МС11	Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	410
МС11	Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	547
МС11 гранитно-серый	Кладочный раствор гранитно-серый 026 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	456
МС11 пепельный	Кладочный раствор пепельный 027 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	466
МС11 мокрый асфальт	Кладочный раствор мокрый асфальт 028 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	466
МС11	Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	366
МС11	Кладочный раствор светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	378
МС11	Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	378
МС11	Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	383
МС11	Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	507
МС11	Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	504
МС11	Кладочный раствор шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	615

MC114 LF	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 LF ЗИМНИЙ с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	40	501
СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КАМНЯ И БРУСЧАТКИ				
DC100	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравиевой подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	1000	1	11580
MC80 Wp	Монтажный подстилающий раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC80 Wp предназначен для создания несущего водопроницаемого слоя на бетонном и песчано-гравийном основании, при бетонировании отдельных площадок, дорожек, ступеней, террас. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная, средняя нагрузка, высокая транспортная нагрузка (до 20 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	279
DC100	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравиевой подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	390
AC6 Lq	Клей для укладки брусчатки и камня тонкослойный ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC6 Lq предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	509
AC20 T	Клей для укладки брусчатки, камня и тротуарной плитки на бетонную подушку выравнивающий ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T предназначен для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	561
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, серый, водопроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	678
XC50 Wp графит	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, графит 023, водопроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	844
XC50 Wp бежево-серый	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, бежево-серый 025, водопроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	782
XC50 Wp коричневый	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, коричневый 040, водопроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	1057
XC50 Wp медный	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, медный 083, водопроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	1057
MC30 G	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, серый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 G предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	448
MC30 W	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, белый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 W предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	522
MC30 темно-серый	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, темно-серый 022 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	600
MC30 графит	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет графит 023, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	888

МС30 бежевый	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет бежевый 030, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ МС30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	677
МС30 коричневый	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет коричневый 040, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ МС30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25	42	932
ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ				
SAd1	Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAd1 предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.	5	96	589